



CONFORME
D.Lgs.
81/08



GARANZIA
5
ANNI

Portata
150
Kg

Trabattello professionale **ultracompatto** in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore.

MiTOWER è un trabattello in alluminio che consente di lavorare a diverse altezze con il montaggio di un massimo di 5 moduli. La sua caratteristica è di essere così compatto che un solo operatore è in grado di montarlo in meno di 10 min. senza mai dover scendere a terra durante il montaggio. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,00. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 50x1,5). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 25

4 RUOTE: Ø mm 125 (Kg 2,50)

4 GAMBE REGOLABILI: mm 220 (Kg 0,85)

PORTATA TRABATTELLO: kg 150 (1 persona)

RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00

PIANO DI CALPESTIO: m 1,02x0,61 (Kg 8,56)

FERMAPIEDI IN ALLUMINIO:

apribili a montaggio rapido (Kg 5,33)

CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.

MiTOWER montato all'altezza massima di m 5,00 (Kg 110,7)

Altezza massima piattaforma/lavoro: m 4,00/6,00

Ingombro della struttura: cm 73x117

Ingombro degli stabilizzatori montati: cm 280x240



COMODO: l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e non dovrà mai scendere a recuperarne altri.



Una volta scaricato dall'auto o dal furgone il modulo base di MiTOWER diventa un carrellino (m 1,32x0,78) in grado di trasportare nel luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua massima altezza. Il carrellino costituisce la base del trabattello da montare.

COMPATTO: è largo 75 cm e passa attraverso porte e corridoi e può entrare negli ascensori standard.

NOLEGGIATORI: il noleggiatore può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel carrellino. Ciò consente di non dovere contare e trasportare a mano ogni volta tutti i componenti che verranno restituiti nel carrellino stesso.



VANTAGGI:

- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piattaforme dotate di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere mai a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrellino che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrellino)
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti
- Per noleggiatori esigenti è possibile personalizzare i colori



Piano di calpestio in alluminio e legno completo di fermapièdi apribili in alluminio a montaggio rapido



Kit montaggio su scale



Tutti gli elementi sono compatti, leggeri e maneggevoli



ANCORAGGIO NON

OBBLIGATORIO: MITOWER è a norme europee UNIEN1004 e può essere utilizzato senza ancoraggio.

Impalcato m	Altezze max		n. Impalcati con Botola	n. Fermapièdi Apribili	n. Staffe Telesc.	n. Spalle	n. Parapetti Doppi	n. Ruote Ø 125	n. gambe da 22 cm	Peso Tot. Kg	MODELLO
	Totale m	Lavoro m									
2,20	3,20	4,20	1	1	4	6	4	4	4	77	Mitower
3,20	4,20	5,20	2	1	4	8	6	4	4	99	Mitower
4,20	5,20	6,20	2	1	4	10	7	4	4	110	Mitower
5,20	6,20	7,20	3	1	4	12	9	4	4	154	Mitower +
6,20	7,20	8,20	3	1	4	14	10	4	4	165	Mitower +

A RICHIESTA

MITOWER + : versione maggiorata più alta con ingombro di base cm 73x162 (piano utile cm 61x148) - Portata per 2 operatori (275 Kg)

KIT MONTAGGIO SU SCALE: consiste in spalla di passaggio e accessori per montarlo su scalinate

